

TÄYTTÖ- JA ILMAUSPUMPPU

täyttö- ja ilmauspumppu suljetuille järjestelmille

Täyttö- ja ilmauspumppu suljettujen lämmitysjärjestelmien kuten lattialämmitys-, aurinkolämmitys- tai maalämpöjärjestelmien täyttämiseen, ilmaukseen ja huuhteluun. Säiliön tilavuus 25 L. Max. virtaama pumpulla 63 l/minuutissa. Max. täyttöaineen lämpötila järjestelmää täytettäessä 35 astetta. Nostokorkeus 48 m.

KÄYTTÖNOTTO

Pumppu ei ole imupumppu, joten säiliö tulee täyttää vedellä ennen käyttöä. Täyttö voidaan tehdä suoraan säiliöstä tai pumpun päällä olevasta täyttökorkista. Mikäli käyttöönotossa pumpussa ilmenee ilmalukko, voidaan pumppu ilmata avaamalla täyttökorkki. Tarkista letkut ja yhteet ennen käyttöä.

Tekniset tiedot:

- Käyttölämpötila min. / max. **2°C/35°C**
- Sekoitussuhde glykoli/vesi max. **1:1**
- Max. nostokorkeus **48 m / 4 bar**
- Koko **920 x 430 x 470**
- Paino tyhjänä **17 kg**
- Max. virtaama [l/min] **63**
- Materiaali
 - Runko pulverimaalattu teräs
 - Täyttösäiliön tilavuus **25 L**
 - Säiliössä imusiivilä
 - Läpinäkyvät letkut nesteen virtauksen ja ilmakuplien seuraamiseksi
- Pumppu **230 V/50Hz, 1200 W**
- Putkiliitännät: **3/4" SK Eurocone kartio**

